

TECNORIVEST Colori nel tempo

Intonachino

SILOSSANICO

Effetto rustico spatolato opaco
Ideale per rivestimenti a cappotto

Intonachino silossanico per esterni

Rivestimento a base di resine Acril-Silossaniche, farine di quarzo e graniglie speciali. Indicato per la protezione e decorazione di superfici murali esterne che richiedono un effetto rustico-spatolato e la finitura dei rivestimenti a cappotto. Il tipo di legante impiegato conferisce resistenza agli alcali e agli agenti atmosferici, massima adesione al supporto, buona spatolabilità, ottima idrorepellenza, sufficiente traspirazione. E' particolarmente indicato per chi richiede la massima garanzia di durata nel tempo.


Preparazione del supporto e applicazione

- ▶ Per murature nuove, gli intonaci devono essere asciutti, puliti e privi di polvere. Per murature vecchie, asportare i residui di precedenti pitture non perfettamente ancorate, livellare, carteggiare e spolverare.
- ▶ Eventuali formazioni di muffe, alghe e/o licheni andranno neutralizzate e rimosse.
- ▶ Isolare il fondo con FONDO FHP per uniformare l'assorbimento. Non applicare su supporti freschi o molto alcalini.

Diluizione:

Pronto all'uso (se necessario diluire con acqua)

Applicazione:

Spatola 

Dopo l'uso lavare gli attrezzi con acqua.

Non applicare con temperature inferiori a + 5° C

Per ulteriori informazioni consultare scheda tecnica n°404 scaricabile dal sito www.tecnorivest.it

Resa 1,7 - 2 Kg / mq

GRANULOMETRIA: ≤ 1,2mm



Via Dell'Olivone 34 - 02032 Fara Sabina (Rieti) Tel. 0765.387831
www.tecnorivest.it e-mail: tecnorivest@tiscali.it